


PAINEL DE SECTORIZAÇÃO ACH

Acústico com núcleo **Lã de Rocha** de baixa densidade (tipo L)

Perfil e Junta PMH



Descrição

Os painéis ACH são formados por duas chapas de aço, galvanizadas e lacadas ligadas por adesivo, com núcleo lã de rocha orgânica.

A face interna tem microperfurações de 3 mm de diâmetro. Entre a face e o núcleo perfurado é colocado um véu de fibra de vidro. Para maior absorção de som pode ser fabricado sob consulta, painel com furação de 5 mm diâmetro.

Chapas em aço Galvanizado e Lacado (EN 10346) pode variar entre 0,5 e 1,0 mm. Sendo a espessura **0,5 mm** utilizada como medida standard nos painéis ACH. Os revestimentos são aplicados em conformidade com o uso do painel: SP25, PVDF25, PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMA55, HPS200, de acordo com EN 10169. O revestimento standard utilizado nos painéis ACH é **SP25**. Painéis ACH podem ser fabricados com outros materiais a pedido, por exemplo: alumínio, aço inoxidável, cobre.

O núcleo de lã de rocha está em conformidade com a norma EN 13162.

Aplicações

Os painéis ACH estão concebidos para a construção de **coberturas e fachadas** em grandes superfícies industriais e edifícios civis. Aplicação em edifícios onde seja necessário.

- Isolamento Térmico.
- Isolamento Acústico no interior de instalações industriais.
- Locais de fabricação.
- Locais onde a protecção ao fogo é um requisito importante.
- Espaços incombustíveis : Garagens.
- Armazéns de substancias perigosas.
- Edifícios para habitação e escritórios.

Vantagem

Painel fabricado em contínuo, facilidade e rapidez de montagem, uniformidade qualidade de acabamentos e suas certificações.

Certificações do produto

Certificado de conformidade 2.1 de acordo com a EN 10204.

Dimensões, pesos e características térmicas

Espessura mm	Largura mm	Compr. máx. recomendada m	Tipo de núcleo	Peso kg/m ²	Coef. Trans. Térmica W/m ² K
50	1.000	7,00	L	11,9	0,690
60	1.000	7,00	L	12,8	0,592
80	1.000	9,00	L	14,6	0,455
100	1.000	10,00	L	16,4	0,370
120	1.000	11,00	L	18,2	0,308
150	1.000	12,00	L	20,9	0,253
200	1.000	12,00	L	25,4	0,192

Desempenho acústico*

Espessura mm	R _w (dB)	R _A (dB(A))	α _w
50, 60	≥31,0	≥30,6	0,90
80, 100, 120, 150, 200	≥34,0	≥34,2	0,85

*Consultar as certificações do fabricante.

Reacção ao fogo

Classificados **A2-s1- d0** segundo EN-13501-1.

Resistência ao fogo

Propriedade não declarada (PND).

Temperatura limite de uso da água e do comportamento

- Aplicações de **-5°C a +180°C**.
- Não hidrófilo.

Propriedades mecânicas de Flexão

Tabela sobrecarga biapoiado.

Luz (m)	Sobrecarga (kg/m ²)							
	30	60	80	100	120	150	200	
Espessura (mm)	50	3,73	2,34	2,00	1,90	1,75	1,65	1,15
	60	3,95	2,60	2,40	2,25	2,15	1,78	1,25
	80	4,85	3,09	2,70	2,52	2,32	1,99	1,35
	100	5,87	3,60	3,03	2,79	2,53	2,17	1,50
	120	6,90	4,10	3,40	3,05	2,75	2,40	1,70
	150	7,75	4,90	4,10	3,60	3,30	2,65	1,90
	200	9,20	6,40	5,25	4,63	4,03	3,18	2,10

Seta L/180. Coeficiente Segurança: 2,5.

Saint-Gobain

Líder mundial em habitat sustentável.

Atenção ao cliente

+34 949 20 98 68 / +34 949 20 98 99

Redes Sociais



Endereço

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Ballestera"
19208 – Allovera (Guadalajara) – SPAIN
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com